

SÅ HÄR ELDAR DU RÄTT

TORR OCH LAGOM STOR VED

Veden ska vara torr (ca 18% fukthalt). Därför bör veden vara lagrad torrt och luftigt minst ett år (inte under en pressning). Den ska också vara kapad i lämplig längd och kliven. Se till att ha stickor och tunnare vedträn vid upp-tändning.

SE TILL ATT STARTA SNABBT

När man tändar en kall panna är det svårt att helt undvika rök och utsläpp av miljöskadliga ämnen. Du kan minska problemet genom att få pannan varm så fort som möjligt. Torr, finkluven ved är viktigt. En gasolbrännare istället för papper sätter snabbt fart på elden. Först när tändveden brinner ordenligt ska man lägga på grövre vedträn. Veden ska passa till pannans vedmagasin. För korta vedträn gör att mer miljöskadliga ämnen släpps ut. Ett nytt vedinlägg ska göras först när det bildats en ordentlig glödhög.

Spjället bör stå helt öppet tills det nya vedinlägget brinner ordentligt.

RÄTT MÄNGD FÖRBRÄNNINGSLUFT

När man eldar i pannan bör man göra det rejält och med rätt mängd förbränningsluft. Förbränningsluften regleras med dragluckan och spjäll på pannan. Förbränningsluften tillförs på flera ställen som primär- och sekundärluft. På en del pannor finns avancerade regleringssystem som automatiskt ställer in förbränningsluften så att bränslet brinner optimalt och utsläppen minimeras. På äldre pannor kan man markera i vilket läge ventiler och spjäll bör stå vid uppstart och under förbränningen.

UNDVIKA BRAND I ANSLUTNING TILL SKORSTENEN

Om du vill ha en säker anläggning bör du följa följande råd och anvisningar:

- Elda på rätt sätt
- Använd torr ved i lämplig storlek.
- Snabb uppstart
- Rätt mängd förbränningsluft gör att elden brinner med klara och livliga lågor.
- Kontrollera röken. Den ska vara klar och genomskinlig, inte svart.
- Kontrollera rögkasttemperaturen, max 350°C
- Lägg sot och aska i en plåthink med lock.
- Pyrelida inte.

OM EN STOR BRAND UPPSTÅR I SKORSTENEN

- Stäng alla luckor på eldstaden.
- Ring 112 Brandkåren.
- Kontrollera hela tiden skorstenen i hela dess längd speciellt vid bjälklagsgenomgångarna och på vinden samt taket.
- Ring sotaren och beställ en besiktning av skorstenen.

Andra vanliga brandsaker är förstörd isolering på rör-skorstenar, otäta skorstenar, gnistor från skorstenen blåser in under trasiga tegelpannor.

VILL DU VETA MER OM SÄKER ELDNING?

På vår hemsida kan du ladda hem tidningen Eldstad. Se även skorstensfejare.se och ssrgodkand.se



LH SOTNING &
VENTILATION

